
调研文件

调研编号：_____

项目名称：_____

报名单位：_____

联系人：_____

联系电话：_____

报名时间：_____

盖 章：_____

南昌大学第二附属医院招标调研中心

目录

一、 调研要求	1
1. 服务需求	错误! 未定义书签。
二、 评标标准	2
三、 文件编制要求	2
1. 投标人致函（附件 1）；	4
2. 授权书（附件 2）；	5
3. 承诺函（附件 3）；	6
4. 中小企业声明函（附件 4）；	7
5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；	8
5.1. 具有独立承担民事责任的能力；	8
5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	8
5.3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（相关业绩）；	8
5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	8
5.5. 参加调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	8
5.6. 投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、项目负责人及相关人员资质证书复印件等，开标需带原件校验。	8
6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；	9
7. 报价单；	10
8. 需求响应/偏离表；	11
9. 技术文件；	12
10. 投标人认为有必要提供的其他资料；	13
11. 投标企业情况一览表；	14

一、调研要求

水电维修材料采购需求

1. 投标人必须充分考虑此项目在供货期间的所有风险因素，根据自身情况及能力结合本项目具体特点，最大限度评估各项成本，谨慎报价，确保可及时、保质、保量按采购人要求提供送货服务。投标人按表格清单的单价整体折扣率报价（保留两位小数），合同总金额不超过 250 万元。

2. 付款方式：

2.1 签订合同一周内，中标人向采购人指定账户汇入中标总金额 1%的履约保证金。履约保证金在本合同服务期结束并所有货物验收合格后，由中标人向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到中标人申请后一次性退还（不计利息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.2 货到验收合格后，分批据实结算货款，采购人收到中标人开具合法、等额、完税的正规发票后，采购人 90 天内将本批次货款支付至中标人发票指定的开户银行及账号。

3. 服务期：合同签订后两年。以合同签订时间为准，若在供货期限内（未满两年）实际配送总金额达到了合同总金额的 100%，则供货期提前结束，合同自动终止。

4. 中标人必须承诺在接到采购人通知后，8 小时内送货到位。提供 7x24 小时服务热线，如遇到采购人因紧急原因需要，中标人必须在 2 小时之内随叫随到；如产品出现质量问题，中标人接到采购人通知后 2 小时内响应并更换有问题产品，确保采购人的正常使用。
5. 中标人逾期交货未超过 24 小时，且未按前条款所规定时间送货的，每次扣款 200 元。对急需的抢修材料未及时送货，每次扣款 600 元，情节严重的可以终止合同，且采购人不需要给予中标人任何补偿并将追究中标人的经济责任。由于质量问题（含安全隐患）而产生的一切费用及纠纷均由乙方承担。
6. 中标人逾期交付货物的，每逾期 1 天，采购人有权收取逾期交货部分货款总额的 5% 的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 10 天，采购人有权终止合同，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。
7. 中标人所交的货物品种、型号、规格、材质、工艺等不符合采购人要求的，采购人有权拒收货物；中标人无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，中标人退回全部货款，同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失，且采购人有权终止合同。

-
8. 质保期：1年质保，以用户验收合格并签署验收单之日起计算；30天内产品质量出现问题包退包换。中标人供应材料必须满足国家现行行业标准，按采购文件规定的技术要求、服务标准向采购人提供水电维修材料供应。所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
 9. 中标人所供产品必须为原制造商制造的全新货物且必须符合国家规定的相关标准及行业规范，并未对其子部件等作任何的更改和替换，产品无污染，无任何缺陷隐患，否则采购人有权拒收并要求退货换货，中标人承担由此产生的一切费用。
 10. 中标人需及时与采购人核对送货金额及合同剩余额度，如出现中标人未及时告知送货情况及核对发票导致超出合同总金额的情况，采购人有权不支付超出合同部分金额。
 11. 投标人须携带样品到场。

水电维修材料采购清单

序号	名称	规格	单位	单价 (元)	数量	总金额 (元)	备注
1	阻燃线管	直径 20mm, PVC 材质, 符合 JG/T3050-1998	米	6.24	200	1248	联塑, 松塑、鸿雁
2	镇流器	T5 一拖二 2*14w, 220/240VAC. 50HZ 阻燃塑料 UL94V-0	付	50.7	90	4563	飞利浦. 雷士. 罗格朗
3	五芯电缆	材质: 铜, YJV 低压 5*120 平方毫 米. 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	351	87	30537	赣昌、太平洋、美园
4	五芯电缆	材质: 铜, YJV 低压 5*35 平方毫 米. 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	140.4	15	2106	赣昌、太平洋、美园
5	五芯电缆	材质: 铜, YJV 低压 5*16 平方毫 米. 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	85.8	90	7722	赣昌、太平洋、美园
6	铜线	220V4 平方毫米, 符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	351	35	12285	赣昌、太平洋、美园
7	铜线	220V2.5 平方毫米, 符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	296.4	20	5928	赣昌、太平洋、美园
8	铜线	220V, 1.5 平方毫米, 符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	175.5	24	4212	赣昌、太平洋、美园

9	树脂再生剂	10kg, 软水专用盐, 符合 Q320321XAL02 标准	包	68.64	1000	68640	
10	平板灯	LED 嵌入式 600*600mm, 220V48W. 色温 3500/6500K	套	202.8	90	18252	飞利浦、雷士、晨慧
11	平板灯	300*600mm, 220V48W. 色温 3500/6500K	套	124.8	50	6240	飞利浦、雷士、晨慧
12	平板灯	300*300mm, 220V48W. 色温 3500/6500K	套	93.6	55	5148	飞利浦、雷士、晨慧
13	排气扇	220V, 低噪音管道, 铜线圈	台	85.8	115	9867	凡可、神雕、风博士
14	漏电空气开关	220V, 4P20A 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	218.4	45	9828	施耐德、正泰、环宇
15	淋浴龙头	三出水, 阀芯类型: 陶瓷片阀芯, 龙头材质: 优质黄铜, 安装尺寸: 13cm-17cm, 产品工艺: PVD 精美电镀	套	222.3	350	77805	彪马、恒洁、箭牌
16	空气开关	220v, 4P16A, 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	85.8	110	9438	施耐德、正泰、环宇
17	空气开关	220V, 4P20A 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	101.4	50	5070	施耐德、正泰、环宇
18	空气开关	220V, 4P32A 符合 GB/T10963.1 功能:漏电、过载、短路保护	只	101.4	10	1014	施耐德、正泰、环宇
19	空气开关	220V, 3P63A 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	140.4	5	702	施耐德、正泰、环宇
20	空气开关	220V, 3P32A 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	93.6	90	8424	施耐德、正泰、环宇
21	空气开关	220V, 3P25AGB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	60.84	50	3042	施耐德、正泰、环宇

22	空气开关	220V, 4P40A. GB/T10963., 1 功能: 漏电、过载、短路保护	只	119.34	100	11934	施耐德、正泰、环宇
23	节能灯管	T8 18w 光通量 900-1000 (IM) 材 质: 玻璃管	根	6.24	1300	8112	飞利浦、雷士、佛山照明
24	节能灯管	20w 光通量 900-1000 (IM) 材质: 玻璃管	根	6.24	450	2808	飞利浦、雷士、佛山照明
25	节能灯	11w 450IM, 光通量 500-600 (IM)	只	10.14	1600	16224	飞利浦、雷士、佛山照明
26	节能灯	T5 28w 光通量 900-1000(IM)	只	14.04	350	4914	飞利浦、雷士、佛山照明
27	节能灯	36W 光通量 1800-2200 (IM)	根	21.84	300	6552	飞利浦、雷士、佛山照明
28	节能灯	8w, 光通量 500-600 (IM)	只	7.02	900	6318	飞利浦、雷士、佛山照明
29	节能灯	5w, 光通量 500-600 (IM)	只	7.02	100	702	飞利浦、雷士、佛山照明
30	节能灯	T5 14w 光通量 900-1000(IM)	只	8.58	1000	8580	飞利浦、雷士、佛山照明
31	交流接触器	绝缘电压: 690V, 主触点: 3 常开, 辅助触点: 1 开 1 闭	只	748.8	10	7488	
32	管道换气扇	直径 20cm, 低噪音管道	只	85.8	900	77220	凡可、神雕、风博士
33	电子镇流器	3*18W, 220/240VAC. 50HZ 阻燃塑 料 UL94V-0	只	76.44	600	45864	飞利浦. 雷士. 罗格朗
34	电子镇流器	3*14W, 220/240V. AC50HZ 阻燃塑 料 UL94V-0	只	76.44	500	38220	飞利浦. 雷士. 罗格朗
35	电子镇流器	2*28W, 220/240V. AC. 50HZ 阻燃塑 料 UL94V-0	套	50.7	100	5070	飞利浦. 雷士. 罗格朗
36	电子镇流器	3*28W, 220/240V. AC50HZ 阻燃塑 料 UL94V-0	只	76.44	200	15288	飞利浦. 雷士. 罗格朗
37	三芯电缆	YJV 低压 3*25 平方毫米 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜 芯, 阻燃绝缘	米	21.84	50	1092	赣昌、太平洋、美园

38	三芯电缆	YJV 低压 3*10 平方毫米 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜 芯, 阻燃绝缘	米	45.24	50	2262	赣昌、太平洋、美园
39	五芯电缆	YJV 低压 5*10 平方毫米 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜 芯, 阻燃绝缘	米	60.84	675	41067	赣昌、太平洋、美园
40	三芯电缆	YJV 低压 3*6 平方毫米 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜 芯, 阻燃绝缘	米	25.74	100	2574	赣昌、太平洋、美园
41	灯管	T5 节能 28w 光通量 3650IM. 光效 90-110IM/W, 材质: 玻璃管	根	14.04	4000	56160	飞利浦、雷士、佛山照明
42	灯管	T5 14w 光通量 2200IM. 光效 90-110IM/W 材质: 玻璃管	根	8.58	4000	34320	飞利浦、雷士、佛山照明
43	灯管	T5 28w, 光效 90-110IM/W, 材质: 玻璃管	根	14.4	1000	14400	飞利浦、雷士、佛山照明
44	灯管	四针 36w 光通量 3650IM 材质: 玻 璃管	根	21.84	350	7644	飞利浦、雷士、佛山照明
45	LED 一体化灯	8W 光效 90-110IM/W	套	12.48	300	3744	飞利浦、雷士、佛山照明
46	LED 筒灯	18*20W, 220V. 光效 100IM/W	只	45.24	100	4524	飞利浦、雷士、玛蚁
47	LED 平板灯	600*600mm, 色温 3500/6500K	套	202.8	400	81120	飞利浦、雷士、晨慧
48	LED 灯管	18W, 光通量 2200IM. 光效 90-110IM/W 材质: 玻璃管	根	8.19	600	4914	飞利浦、雷士、佛山照明
49	钻头	8mm, 135° 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	套	10	30	300	
50	钻头	4.2mm, 135° 双后角, 双螺旋排屑 槽, M2 高速钢	根	8	35	280	
51	排风扇	管道, 200*200mm 低噪音管道, 铜 线圈	只	110	95	10450	凡可、神雕、风博士

52	灯座	T5, 220V, PBT 阻燃材料	只	17	100	1700	飞利浦、雷士、佛山照明
53	插灯泡	13w, 光通量 500-600 (IM)	只	13	300	3900	飞利浦、雷士、佛山照明
54	路灯	防雨, 200W, 220V	套	320	2	640	蚂蚁、飞利浦、亚明
55	五芯电缆	YJV 低压 5*6 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜 芯, 阻燃绝缘	米	58	150	8700	赣昌、太平洋、美园
56	胶带	电气绝缘胶带, 颜色: 黑色, 电压 等级≤600V, 温度等级 0℃-80℃, 全长 9m	卷	5	64	320	
57	生料带	长度 20M, 净重: 14 克, 18mm*0.2mm*20m, 材质: 聚四氟乙 烯, 表观密度: 0.3g/cm ³	卷	3	300	900	
58	万用表	数字, 工作环境 (0-40)℃, 最大 /小值: 9804A+/9805A+/9808+, 二 /三极管, 低压提示, 超量程提示, 采样速率: 约 3 次/秒	台	120	2	240	
59	结构胶	强力, 250ml, 施工长度: 大约可 打 12 米 (约 5mm 宽胶条)	支	38	60	2280	
60	钻头	16*210mm, 精选 M35 高速钢, 含钴 5%, 135° 双后顶角设计, 磨制排 屑槽,	支	22	5	110	
61	插头	10A, 220V, 750℃阻燃, 材质: PVC 耐温材料	个	4.5	70	315	公牛、正泰、华派
62	五孔插座	10A, 220V, 铜制材料	只	9	1154	10386	公牛、正泰、华派
63	配电箱	600*700mm, 环氧树脂对接套管, 铜芯导线	套	680	7	4760	正泰、环宇、施耐德

64	电焊条	直径 4mm, 焊条长度 350mm, 药皮类型: 钛型药皮, 焊接电流: 160-210A, 5 公斤/包	包	60	3	180	
65	漏电空气开关	220V, 3P40A, 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	160	35	5600	施耐德、正泰、环宇
66	启辉器	电压 220v-240v, 功率 4-65w, 平均寿命 >6000 次, 一盒 25 只	盒	100	9	900	
67	灯头	螺口, 220V, 750℃ 耐高温, 阻燃 PBT 材质	只	2	35	70	公牛、正泰、华派
68	暗盒修复器	86 型通用, 精钢一体	套	3	104	312	
69	金属开孔器	直径 25MM, 材质 M42, 硬质合金, 排屑顺畅, 锋利刃口, 可连打 800 孔	只	20	41	820	
70	LED 一体化灯	36W, 光通量 900-1000 (IM)	套	37	69	2553	飞利浦、雷士、佛山照明
71	管道换气扇	直径 24mm 低噪音管道, 铜线圈	只	140	97	13580	凡可、神雕、风博士
72	管道换气扇	直径 32mm 低噪音管道, 铜线圈	只	160	80	12800	凡可、神雕、风博士
73	节能灯泡	8W, 光通量 500-600 (IM)	只	9	1211	10899	飞利浦、雷士、佛山照明
74	双支带罩灯	LED 36w 光通量 900-1000 (IM)	套	115	10	1150	飞利浦、雷士、佛山照明
75	一体化灯	T5 LED 16w 光通量 900-1000 (IM)	套	21	356	7476	飞利浦、雷士、佛山照明
76	漏电空气开关	220V, 1P20A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	110	42	4620	施耐德、正泰、环宇
77	漏电空气开关	220V, 1P25A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	130	42	5460	施耐德、正泰、环宇
78	四芯电缆	YJV 低压 4 平方毫米 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	28	150	4200	赣昌、太平洋、美园

79	水质硬度快速检测胶囊	50次/盒(0.4-20mg/L)	盒	180	17	3060	
80	线槽板	直径32mm,符合QB/T,1614-2000,每捆10根	捆	280	17	4760	联塑,松塑、鸿雁
81	LED平板灯	1200*300mm,色温3500/6500K	套	320	87	27840	飞利浦、雷士、晨慧
82	线管	直径32mm,PVC材质符合JG/T3050-1998	米	10	242	2420	联塑,松塑、鸿雁
83	燕尾螺丝	4.8*3.5mm,螺栓本体硬度≤77HRB,螺栓扭矩力可达200,每盒100个	盒	45	7	315	
84	净化灯	LED,48W220V	套	320	87	27840	飞利浦、雷士、晨慧
85	节能灯管	T8 16W,光通量900-1000(IM)材质:玻璃管	套	21	450	9450	飞利浦、雷士、佛山照明
86	投光灯	LED防水100w	套	160	7	1120	蚂蚁、飞利浦、亚明
87	砂纸	80目粗磨,材质:碳化硅水纸“软皮纸”	件	3	7	21	
88	明盒	四联,86型,材质:阻燃PVC	只	11	80	880	
89	防爆灯	三防220v,光通量900-1000(IM)	套	220	5	1100	
90	风机	高速节能220v,400w,2900m ³ /h大风量,630Pa最大风压,机器运行声:30dB,	台	180	3	540	
91	面板盖	86型通用,材质:阻燃PC	只	1	30	30	
92	空气开关	220V,2P25A符合GB/T10963.1,功能:漏电、过载、短路保护	只	76	40	3040	施耐德、正泰、环宇
93	空气开关	220V,2P32A符合GB/T10963.1,功能:漏电、过载、短路保护	只	76	40	3040	施耐德、正泰、环宇
94	地插	额定电流10A,额定电压220V,材质:铜+铁镀锌	只	260	2	520	

95	节能灯泡	螺旋 45W, 光通量 900-1000 (IM)	只	55	100	5500	飞利浦、雷士、佛山照明
96	穿线器	30 米实心弹簧头, 360° 穿线, 三股塑钢线	根	65	2	130	
97	PVC 线管	直径 25mm 符合 JG/T3050-1998	米	9	100	900	联塑, 松塑、鸿雁
98	电动扳手	168VF, 空载转速: 0-3800r/min, 冲击频率: 0-3300/min, 扭矩: 1288N.m, 供电模式: 锂电池	台	750	2	1500	
99	钻头	麻花 10mm, 118° 顶角, 30° 螺旋角, 螺旋排屑设计, HSS 高速钢材	根	22	5	110	
100	吸顶面包灯	LED 500*500 光通量 900-1000(IM)	只	320	21	6720	
101	插座	隐形全铜超薄, 10A, 220V 高温阻燃 PVC 材质	只	160	14	2240	公牛、正泰、华派
102	串接线	220V, 无氧铜导体, PVC 绝缘层	根	3	40	120	
103	路灯光感开关	100A 220V 防水绝缘	只	280	10	2800	
104	双头豆胆灯	LED 光通量 900-1000 (IM)	只	480	5	2400	
105	灯盘	LED26W220V 光通量 900-1000(IM)	只	26	200	5200	
106	五芯电缆	YJV 低压 4*150+1*70 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	850	150	127500	赣昌、太平洋、美园
107	螺丝	M12, 碳钢材质, 每盒 100 个	盒	36	21	756	
108	节能灯管	T5 14W 光通量 900-1000(IM) 材质: 玻璃管	根	11	3000	33000	飞利浦、雷士、佛山照明
109	四针节能灯管	36W, 光通量 900-1000 (IM) 材质: 玻璃管	根	28	1000	28000	飞利浦、雷士、佛山照明

110	万用表	机械, 电压: 6000 字, 电容: 2mF, 频率和温度测量: 17B MAX	只	260	3	780	
111	LED 灯泡	48W 光通量 900-1000 (IM)	只	55	35	1925	
112	LED 灯盘	72W 光通量 900-1000 (IM)	只	86	2	172	
113	灯暖浴霸	300*600mm, 220V, 灯暖: 1100W, 换气: 12W, 照明: 18W	套	680	2	1360	
114	漏电空气开关	220V, 1P16A, 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	110	40	4400	施耐德、正泰、环宇
115	空气开关	220V, 3P16A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	78	2	156	施耐德、正泰、环宇
116	强磁螺丝刀	3*150mm, 合金钢材质, 硬度 > 56HRC, 头部强磁, TRP+PP 包胶手柄	把	6	10	60	
117	尖嘴钳	6 寸, 4000+次剪切寿命, 可夹持 30mm 以下物品, 环保 PVC 手柄	把	18	5	90	
118	自动拔线钳	0.2MM-6.0MM, 剪切寿命 ≥ 10000 次, 剪切刀片: HRC55-65, -20°C -60°C 跌落测试无破损无断裂, 手柄抗弯曲, 加在 200N 外力至闭合 ≤ 1MM	把	42	3	126	
119	户外路灯	LED 200W 光通量 900-1000 (IM)	套	360	5	1800	蚂蚁、飞利浦、亚明
120	重型电工专用刀	160MM, SK5 合金刀头	把	48	5	240	
121	插座	10A 转 16A, 220V, 86 型	只	23	10	230	公牛、正泰、华派
122	感应龙头	自动, 陶瓷阀芯. 黄铜材料	套	240	16	3840	利标、绿歌、艾贝朗
123	换气扇	百叶, 低噪音管道, 铜线圈	只	78	50	3900	凡可、神雕、风博士

124	工业排风扇	400MM 250W, 低噪音管道, 铜线圈	台	140	50	7000	凡可、神雕、风博士
125	插座	220V. 10A, 86 型五孔, 高温阻燃 PVC 材质	只	13.5	600	8100	公牛、正泰、华派
126	下水软管	直径 15 公分, 材质 PVC 管身+PP 接头	套	5	300	1500	
127	淋浴花洒	15 公分, 陶瓷阀芯	套	55	300	16500	
128	铜鼻子	120 平方毫米, 220VOT 型材质表面镀锡内紫铜, 表面工艺: 酸洗, 导电性好, 抗氧化	只	20	40	800	
129	五孔插座	220V16A. 86 型, 高温阻燃 PVC 材质	只	16	40	640	公牛、正泰、华派
130	电线	6*1.5 平方毫米, YJV 低压	米	13	500	6500	
131	铜鼻子	240 平方毫米 220VOT 型材质表面镀锡内紫铜, 表面工艺: 酸洗, 导电性好, 抗氧化	只	38	48	1824	
132	铜鼻子	95 平方毫米 220V. OT 型材质表面镀锡内紫铜, 表面工艺: 酸洗, 导电性好, 抗氧化	只	16	35	560	
133	明盒	双联, 材质: PVC	只	5	800	4000	
134	铜三通	直径: 25MM, 材质: 59 精铜主体, 工艺处理: 电镀/拉丝, 出水方式: 冷热出水	只	12.5	80	1000	
135	喷淋头	消防, 灵敏度高 68℃ 爆开, 主体材质: 优质铜棒分次锻压成型	只	8	35	280	
136	除垢剂	浓缩 25KG, 除垢彻底, 缓蚀保护, 无残留	桶	229	87	19923	
137	LED 筒灯	19W 220V. 光效 100IM/W	只	38	300	11400	飞利浦. 雷士. 玛蚁

138	螺丝刀	6寸两用, S2 合金钢	把	16	10	160	
139	空气开关	220V, 3P 32A 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	58	35	2030	施耐德、正泰、环宇
140	空气开关	220V, 3P 25A 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	58	35	2030	施耐德、正泰、环宇
141	合金开孔器	100mm, YG10X 硬质合金刀头, 可连打 200 孔	只	65	3	195	
142	绝缘胶布	长度 30M, 材质: PVC 无铅, 用于 600V 电压以下各种电阻零件绝缘, 击穿电压可达 5000V, 采用高品质压敏胶, 粘力强劲	卷	5	104	520	
143	时间控制器	电流规格: 10A, 电压规格: 220V, 控时范围: $1\text{min} \leq t \leq 168\text{h}$, ABS 材质	只	120	35	4200	
144	LED 筒灯	9W220V. 光效 100lm/W	只	38	300	11400	飞利浦. 雷士. 玛蚁
145	手电钻	充电式, 冲击率: 0-27000 次/分钟, 最大扭矩: 硬扭 51 牛顿米, 软牛 21 牛顿米, 最大螺钉直径 10mm, 最大钻孔直径: 木材 35mm, 钢材 10mm, 砖墙 10mm, 夹头材质: 金属	把	560	2	1120	
146	位置反馈模块	反馈信号: 4-20mA, 24V	只	106	2	212	
147	水龙头	单柄, 陶瓷阀芯. 黄铜材料	只	55	150	8250	利标、绿歆、艾贝朗
148	杀菌灭藻剂	20kg, PH 值: 酸性, 快速清洗	桶	300	150	45000	
149	水管	直径 15MM, PVC 材质	根	5	600	3000	

150	铜鼻子	150 平方毫米 220VOT 型材质表面镀锡内紫铜, 表面工艺: 酸洗, 导电性好, 耐氧化	只	26	52	1352	
151	LED 电子镇流器	12. 5A, 220/240VAC. 50HZ 阻燃塑料 UL94V-0	只	48	150	7200	飞利浦. 雷士. 罗格朗
152	筒灯	3. 5 寸 220V. 光效 100IM/W	只	38	1000	38000	飞利浦. 雷士. 玛蚁
153	塑壳断路器	125A/3P380V/400V. AC400V/415V	只	650	5	3250	施耐德、正泰、环宇
154	塑壳断路器	200A/3P. 380V/400V. AC400V/415V	只	760	5	3800	施耐德、正泰、环宇
155	塑壳断路器	80A/3P. 380V/400V. AC400V	只	480	3	1440	施耐德、正泰、环宇
156	塑壳断路器	16A/3P 380v	只	350	3	1050	施耐德、正泰、环宇
157	微型断路器	40A/4P, 220V-380V	只	150	3	450	施耐德、正泰、环宇
158	微型断路器	25A/1P, 220V-380V	只	45	3	135	施耐德、正泰、环宇
159	微型断路器	16A/1P, 220V-380V	只	39	3	117	施耐德、正泰、环宇
160	交流接触器	160A, 绝缘电压: 690V	只	780	7	5460	施耐德、正泰、环宇
161	浪涌保护器	电压: 220V	只	320	2	640	施耐德、正泰、环宇
162	铜排	40*40cm, 材质: 紫铜	套	480	9	4320	
163	塑壳断路器	250A-125A/4P. 380V/400V	只	820	7	5740	施耐德、正泰、环宇
164	膨胀螺丝	10*150mm, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	160	7	1120	
165	螺丝套装	10*10mm, 304 不锈钢, 每套 100 个	套	150	2	300	
166	塑壳断路器	3P200A380V/400V. AC400V	只	760	7	5320	施耐德、正泰、环宇
167	电线	3*2. 5 平方毫米, YJV 低压. 220V0. 6/1KV	米	13	500	6500	
168	按钮开关	电压: 220V	套	95	3	285	
169	切割片	50MM, 材质: 增强型优质砂	片	5	43	215	

170	插座	16A 86型 220V 高温阻燃PVC材质	只	18	55	990	公牛、正泰、华派
171	螺丝	自攻, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	38	2	76	
172	除锈剂	200ml, 性状: 弱酸性棕色液体, 剂型: 水性剂	瓶	14	9	126	
173	冷媒	R22, 纯度: 99%, 标准沸点: -40.81℃, 临界温度: 96.145℃, 临界压力: 4.99MPa, 临界密度: 523.842kg/m ³ , 净含量: 13.6kg	桶	400	4	1600	巨化、金冷、古轮
174	空气开关盒	4路符合 GB/T10963.1	只	35	2	70	施耐德、正泰、环宇
175	电笔	220V, 防摔绝缘 AS 材质, 合金钢锻造	支	5	26	130	
176	铜鼻子	70 平方毫米 220VOT 型材质表面镀锡内紫铜, 表面工艺: 酸洗, 导电性好, 抗氧化	只	12	59	708	
177	浴霸灯暖排风扇集成	40*40cm, 低噪音管道, 铜线圈, 灯暖: 275W, 换气: 30W, 照明: 5W	套	280	9	2520	
178	皮带	SP2637, 氯丁胶线芯, 橡胶材质	根	17	50	850	
179	工具包	中号, 高密度牛津布 PE 板底部加厚, 长 40cm, 高 30cm, 厚 18cm	个	45	3	135	
180	时空开关	3-5A 220v	只	120	20	2400	施耐德、正泰、环宇
181	不锈钢麻花钻头	10mm, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	根	15	9	135	
182	一体化灯	T5LED, 光通量 900-1000 (IM)	套	21	300	6300	
183	LED 灯泡	52W, 光通量 900-1000 (IM)	只	55	35	1925	飞利浦、雷士、佛山照明
184	PVC 三通	25mm, 抗压耐寒	只	1	20	20	
185	LED 灯泡	5W, 光通量 900-1000 (IM)	只	45	50	2250	飞利浦、雷士、佛山照明

186	热缩管	直径 150mm, 材质: PE, 每卷 100 米	卷	350	2	700	
187	空开盒盖板	86 型, 材质: ABS 塑料	只	70	100	7000	施耐德、正泰、环宇
188	防水插座	86 型 220V 高温阻燃 PVC 材质	只	27	80	2160	公牛、正泰、华派
189	电动螺丝刀	电动, 最大夹头直径 10mm, 最大扭矩 18-100N.M	只	220	5	1100	
190	冷媒	R410A, 标准沸点: -51.6°C, 临界温度: 72.5°C, 临界压力: 4.95MPa, 临界密度: 1.038kg/m ³ 净含量: 13.6kg	瓶	520	5	2600	巨化、金冷、古轮
191	冷媒	R32, 外观气味: 无色透明液体, 无可见固体颗粒, 分子量: 97.6, 摩尔质量: 97.6g/mol, 临界温度: 71.97°C, 临界压力: 3.72MPa, 临界密度: 484.17kg/m ³ 净含量: 13.6kg	瓶	460	5	2300	巨化、金冷、古轮
192	焊锡丝	线径 0.8mm, 助焊剂: 2%, 克重: 100g	卷	21	5	105	
193	焊锡膏	防氧化助焊剂, 每盒 100g	盒	12	3	36	
194	防爆灯	220V, 光通量 900-1000 (IM)	套	220	5	1100	
195	冷凝水管	UPVC, 直径 25mm	米	8	100	800	
196	头灯	超强光通量 900-1000 (IM)	只	120	5	600	
197	内六角套筒	直径 20mm, CR-V 铬钒钢材质	只	16	10	160	
198	方铁管	5*6cm	根	220	5	1100	
199	螺丝刀	6 寸 S2 合金钢	把	18	10	180	
200	电焊面罩	全玻璃镜片, 双层镜片保护, 高强 PP 材质, 环抱式设计	只	26	2	52	

201	电焊条	直径：2mm，焊条长度 350mm 药皮类型：钛型药皮，焊接电流：160-210A，5 公斤/包	包	32	2	64	
202	插座	一开五，86 型 10A220V 高温阻燃 PVC 材质	只	21	2	42	公牛、正泰、华派
203	防火密封胶	防火阻燃，耐高温 450℃，560ml，可打出 21 米胶条（宽度 5mm）	支	26	5	130	
204	密封胶枪	15 寸不锈钢省力款，适用胶型：硬装胶/袋装胶	支	21	2	42	
205	金属波纹管	40 号，材质：高密度 PVC 镀锌钢带，耐高低温，每卷 100 米	卷	85	5	425	
206	顺位器	304 不锈钢，厚度：2.5mm，尼龙滑轮，静音耐磨	套	38	100	3800	
207	绝缘套管	2:1 快速热缩，PE 材质，管壁 0.9mm	只	280	2	560	
208	路灯光感开关	220V 符合 GB/T10963.1	只	280	15	4200	
209	单插座盒	86 型，高温阻燃 PVC 材质	只	3	100	300	公牛、正泰、华派
210	三连底盒	86 型，材质：阻燃 PVC	只	7	87	609	
211	尖嘴钳	多功能，4000+次剪切寿命，可夹持 30mm 以下物品，环保 PVC 手柄	把	58	10	580	
212	老虎钳	8 号，4000+次剪切寿命，可夹持 30mm 以下物品，环保 PVC 手柄	把	26	5	130	
213	工矿灯	220V 1200W	套	270	5	1350	
214	钻头	12mm，双后角，双螺旋排屑槽，M2 高速钢	根	6	35	210	

215	电工皮插	头层牛皮, 宽 186mm, 高 165mm, 皮带宽度 38mm	套	86	5	430	
216	磁吸强光灯	LED 超亮光通量 900-1000 (IM)	只	225	5	1125	
217	漏电空气开关	220V, 4P32A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	480	3	1440	施耐德、正泰、环宇
218	漏电空气开关	220V, 2P63A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	280	15	4200	施耐德、正泰、环宇
219	空气开关盒	32 路, 阻燃面板	只	160	2	320	施耐德、正泰、环宇
220	钳形万用表	201, 自动量程, 智能防烧, 接触式温度测量, 温度测量范围: -40℃-1000℃	只	120	2	240	
221	绝缘阻燃管	材质: PVC, 承压效果强	根	95	3	285	
222	焊锡	250g, 线径: 1mm, 助焊剂: 2.0-2.2%	包	40	5	200	
223	烙铁	功率: 60W, 温度范围: 200℃-500℃, 升温时间≤50S	把	96	5	480	
224	AB 胶	302, 粘度范围: A 组份: 4.0-6.0, B 组份: 8.0-10.0, 温度范围: -60℃-120℃	组	7	15	105	
225	波纹管	直径: 32mm, 材质: PVC, 每卷 100 米	卷	80	3	240	
226	护套线	2*0.5 平方毫米, 聚氯乙烯外皮, 无氧纯铜芯, 每卷 100 米	卷	160	3	480	
227	绝缘电工鞋	抗压力度: 15KN, 承受冲击: 200J, 双密度 PU 大底, ESD 电子级防静电, 绝缘 12KV	双	275	7	1925	
228	PVC 绝缘管	直径 16mm, PVC 材质	米	6	300	1800	

229	电缆配电箱	尺寸：800*700mm，环氧树脂对接套管，铜芯导线	只	960	2	1920	环宇、施耐德、正泰
230	铜排	40*40cm 材质：紫铜	根	130	5	650	
231	塑壳空开	160A-200A，功能：漏电、过载、短路保护	只	380	3	1140	施耐德、正泰、环宇
232	空气开关	4P63A，符合 GB/T10963.1，功能：漏电、过载、短路保护	只	195	5	975	施耐德、正泰、环宇
233	防爆插座	10 孔，86 型 10A220V，高温阻燃 PVC 材质	只	80	5	400	公牛、正泰、华派
234	防爆插座	5 孔 86 型 10A220V，高温阻燃 PVC 材质	只	50	3	150	公牛、正泰、华派
235	黄油	12kg 润滑剂	桶	70	2	140	
236	电缆剪线钳	剪切范围：直径 20mm-120mm 电缆	把	560	2	1120	
237	剥线钳	剥线范围：直径 0.6-120mm	把	420	2	840	
238	膨胀管	直径 5mm，无毛刺，强度大，耐腐蚀，每盒 100 个	盒	40	15	600	
239	阻燃管	PVC 阻燃塑料	米	8	5	40	
240	空调出风口	250*250mm，ABS 材质，自带螺丝孔	套	130	20	2600	施耐德、正泰、环宇
241	保温软管	直径 250mm，橡塑海绵保温管	条	140	5	700	
242	扎带	宽度：7.5mm，长度 500mm，高强度尼龙	条	3	30	90	
243	温控液晶面板	9MS0，PC 阻燃面料	只	410	3	1230	
244	铜双绞线	直径 2.5mm，护套材质：PVC，导体材质：纯无氧铜，每卷 100 米	卷	330	2	660	
245	穿线器	50 米，实心弹簧头，360° 穿线，三股塑钢线	根	120	2	240	

246	抱箍	不锈钢, 直径 16mm, 100 个/包	包	30	2	60	
247	钻头	12*250, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	根	38	5	190	
248	钻头	14*250, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	根	38	5	190	
249	明盒	三联, 86 型通用, 材质: PVC	只	7	80	560	
250	膨胀螺丝	14*100mm, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	120	5	600	
251	槽板	直径 24mm, 阻燃绝缘 PVC	米	8	100	800	联塑, 松塑、鸿雁
252	槽板	25mm, 阻燃绝缘 PVC	米	10	100	1000	联塑, 松塑、鸿雁
253	断路器	380V D 型 63A	只	68	5	340	施耐德、正泰、环宇
254	移动插线板	带线 220V	套	550	5	2750	
255	电工专用锤	1 磅, 防静电	把	56	7	392	
256	多功能验电笔	220V, 环氧树脂绝缘杆, 测量交流电压	只	68	10	680	
257	节能灯泡	11W 光通量 500-600 (IM)	只	10.14	2500	25350	飞利浦、雷士、佛山照明
258	吸顶灯	三基色光通量 900-1000 (IM)	只	260	2	520	
259	一体化灯	LED 14W, 光通量 900-1000 (IM)	套	18	100	1800	
260	万用表	数显, 显示方式: 液晶三重显示, 最大显示: ZTW890D/C/Spro(3 5/6 位) ZTW890E/Fpro 9999(3 9/1 0) 位	只	130	3	390	
261	强光手电筒	远射 800m+	把	120	5	600	
262	大力钳	工作范围: 10*12 寸, 钳头材质: CR-V 铬钒钢	把	62	10	620	
263	圆锉刀	8 寸, T12 高碳钢	把	35	5	175	

264	麻花钻头	11 寸, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	根	38	20	760	
265	锥形钻头	特硬, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	把	48	3	144	
266	吹风机	工业, 阻燃可拆卸风管, 功率: 0.8KW, 转速: 7000RPM, 排量 54CC	套	380	2	760	
267	LED 灯泡	13W 光通量 900-1000 (IM)	只	15	30	450	飞利浦、雷士、佛山照明
268	换气扇	百叶, 低噪音管道, 铜线圈, 250mm*250mm	只	78	50	3900	凡可、神雕、风博士
269	管道排气扇	280*280mm, 低噪音管道, 铜线圈	台	140	20	2800	凡可、神雕、风博士
270	空气开关盒	16 路, 符合 GB/T10963.1	只	90	2	180	施耐德、正泰、环宇
271	空气开关盒	6 路, 符合 GB/T10963.1, 阻燃 PVC	只	45	35	1575	施耐德、正泰、环宇
272	插座	五孔 86 型 10A220V, 高温阻燃材质	只	13.5	600	8100	公牛、正泰、华派
273	弯头	304 不锈钢内丝, 直径 40mm	只	3	80	240	
274	刷子	5 寸, 高档化纤丝, 刷头部分铆钉加固, 实木手柄	把	3	3	9	
275	角铁	镀锌 40*40mm	根	120	2	240	
276	单开关	86 型符合 GB/T10963.1 阻燃 PVC	只	10	300	3000	
277	明盒	单联, 86 型, 阻燃 PVC	只	3	800	2400	
278	空气开关	220V, 1P16A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	32	5	160	施耐德、正泰、环宇
279	电容	60UF, 高密度电容卷芯, 加厚金属化聚丙烯薄膜紧密卷绕	只	28	35	980	
280	螺丝刀	小 S2 合金钢	把	8	20	160	

281	花线	1.5 平方毫米, 材质: PVC+无氧铜 每卷 100 米	卷	225	10	2250	
282	软管	不锈钢, 直径 15mm, 每卷 100 米	卷	160	2	320	
283	单孔台盆龙头	15MM, 陶瓷阀芯. 黄铜材料	只	120	80	9600	利标、绿歌、艾贝朗
284	胶水	PVC, 500ml	瓶	15	20	300	
285	配电箱	不锈钢环氧树脂对接套管, 铜芯导线	只	280	5	1400	
286	铁卡箍	直径 150mm	只	45	5	225	
287	橡胶密封润滑膏	300ml, 高真空硅脂, 绝缘密封润滑	瓶	20	2	40	
288	螺丝	加长, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	40	2	80	
289	线槽	29mm, 阻燃绝缘 PVC	根	8.5	200	1700	
290	电线	RW 2*1.0 平方毫米, 材质: PVC 护套, 99.9%无氧铜导体, 每卷 100 米	卷	295	50	14750	
291	线管	直径 20mm, PVC 材质符合 JG/T3050-1998, 每捆 10 根	捆	220	5	1100	联塑, 松塑、鸿雁
292	墙纸刀	6 寸, SK2 刀片	把	26	5	130	
293	六角扳手	8 寸, 合金钢材 SNCM+V	套	30	3	90	
294	工具	14 件, 含美工刀、8 件内六角套组、电工胶带、数显测电笔、6 寸强力尖嘴钳、3×75mm+螺丝刀、3×75mm-螺丝刀、6×100mm+螺丝刀、6×100mm-螺丝刀	套	120	2	240	
295	铜弯头	3/4 直径 20mm	只	15	50	750	
296	落水盖	304 不锈钢, 直径 10cm	只	3.5	150	525	
297	断路器	3p63A, 220V-380V	只	560	3	1680	施耐德、正泰、环宇

298	管道排风扇	300*200mm 低噪音管道, 铜线圈	只	160	100	16000	凡可、神雕、风博士
299	制冷剂	R22, 纯度: 99%, 标准沸点: -40.81℃, 临界温度: 96.145℃, 临界压力: 4.99MPa, 临界密度: 523.842kg/m ³ , 净含量: 13.6kg	瓶	400	3	1200	巨化、金冷、古轮
300	制冷剂	R32, 外观气味: 无色透明液体, 无可见固体颗粒, 分子量: 97.6, 摩尔质量: 97.6g/mol, 临界温度: 71.97℃, 临界压力: 3.72MPa, 临界密度: 484.17kg/m ³ , 净含量: 13.6kg	瓶	460	3	1380	巨化、金冷、古轮
301	制冷剂	R410, 标准沸点: -51.6℃, 临界温度: 72.5℃, 临界压力: 4.95MPa, 临界密度: 1.038kg/m ³ , 净含量: 13.6kg	瓶	520	5	2600	巨化、金冷、古轮
302	保温棉	直径 1200mm, B1 级橡塑, 阻燃防水保温防冻	根	8	15	120	
303	保温胶带	PVC, 粘性强, 防辐射, 耐高温, 隔热, 材质: 玻纤布+铝箔 每卷 20 米	卷	6	30	180	
304	铜浮球阀	直径 50mm, 阀体材质: 全铜, 结构形式: 浮动球阀	只	140	5	700	
305	消防声控应急感应灯	220V 光通量 900-1000 (IM)	只	46	100	4600	
306	铜堵头	3/4 直径 20mm, 材质: 黄铜	只	6	80	480	
307	铜堵头	1/2 直径 16mm, 材质: 黄铜	只	5	80	400	

308	工业风扇	350*350mm, 额定电压: 220V, 额定功率: 290W, 额定频率: 50HZ, 转速: 1400r/min	只	390	2	780	
309	蓄电池	6-DZF12.4, 12V, 12Ah, 石墨烯电池	组	480	2	960	
310	不锈钢下水器	DN50mm	套	45	150	6750	
311	橡胶软接头	150mm	只	330	10	3300	
312	橡皮垫	绝缘硅胶材料, 内径 11mm, 外径 19mm, 厚度 3mm	只	1	111	111	
313	液态生料带	155ml, 粘度: 8000-12000mPa.s, 全固时间: 24H, 破坏力矩: 15N·m, 平均拆卸力矩: 8N·m, 工作温度: -55-150℃	支	10	15	150	
314	卡箍	直径 150mm, 耐高温抗氧化	只	26	10	260	
315	卡箍	直径 100mm, 耐高温抗氧化	只	15	10	150	
316	继电器	220V, 电气寿命: 10000 次, 塑件材料: PC+ABS+GF20, 连接片材料: H62Y 高精带, 黄铜镀镍	套	26	15	390	
317	法兰明杆闸阀	直径 100mm, 锻钢材质	只	380	9	3420	
318	长箍	直径 100mm, 304 不锈钢材质	只	18	15	270	
319	螺丝	8*6mm, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	36	20	720	
320	接线端子	两进两出 10A, 额定电压: 220V, 额定电流 32A, 外壳材质: 阻燃尼龙, 导线材质: 纯铜导线, 每盒 50 个	盒	150	35	5250	

321	手电钻	220V, 最大扭矩: 45 牛顿米, 木材 20mm, 钢铁 10mm	把	260	5	1300	
322	插座	16A 三孔 86 型 10A220V, 高温阻燃 PVC 材质	只	12	100	1200	公牛、正泰、华派
323	双温台盆水龙头	双温控陶瓷阀芯. 黄铜材料	套	265	9	2385	利标、绿歆、艾贝朗
324	六角钻尾自攻钉	4.5*5.3mm, 304 不锈钢材质, 每盒 100 个	盒	48	5	240	
325	不锈钢自攻钻螺丝	2.5*4.2cm, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	98	5	490	
326	筒灯	3.5 寸 220V. 光效 100IM/W	只	38	1000	38000	飞利浦. 雷士. 玛蚁
327	嵌入式节能灯	300*300mm, 光通量 900-1000 (IM)	套	120	35	4200	飞利浦、雷士、佛山照明
328	双温龙头	超高台盆陶瓷阀芯. 黄铜材料	套	315	20	6300	利标、绿歆、艾贝朗
329	电容	35UF 高密度电容卷芯, 加厚金属化聚丙烯薄膜紧密卷绕	只	24	15	360	
330	PVC 管	直径 25mm. GB/T14823.2 标准	米	8	60	480	
331	弯头	PVC25mm	只	1	35	35	
332	直接	PVC25mm	只	1.5	20	30	
333	PVC 大小头	32*25mm	只	2	15	30	
334	PVC 管	直径 32mm. GB/T14823.2 标准	米	10	60	600	
335	弯头	PVC32mm	只	1.5	30	45	
336	三通	PVC32mm	只	2	20	40	
337	直接	PVC32mm	只	1.5	20	30	
338	弯头	25/45 直径 25mm, 45 度弯头	只	2	15	30	
339	弯头	32/45 直径 32mm, 45 度弯头	只	2.5	10	25	

340	铜护导线	2*1.5 平方毫米符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	380	10	3800	
341	摇表	2500v, LCD 显示	只	380	2	760	
342	机柜皮带	A838Li, 聚酯半硬线材料, A 型, 宽 13mm, 厚 8mm, 内周长 838mm	根	27	25	675	
343	道闸补光灯	LED 光通量 900-1000 (IM)	只	86	2	172	
344	堵头	不锈钢, 材质 304 不锈钢	只	7.5	30	225	
345	塑壳断路器	3P200A380V/400V. AC400V	只	760	7	5320	施耐德、正泰、环宇
346	电源	功率: 100W, 输出电压范围: 85V-264V	只	58	2	116	
347	电动手钻	48V, 最大钻孔能力: 木材 35mm, 钢材 10mm, 砖墙 10mm	套	780	2	1560	
348	多功能水管 钳	开口尺寸: 10 寸, 钳头材质: CR-V 铬钒钢	把	42	2	84	
349	多功能螺丝 刀	21 件套, S2 合金钢, PP+PTR 手柄	套	15	2	30	
350	空气开关	220V, D 型 3P32A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、 短路保护	只	48	15	720	施耐德、正泰、环宇
351	空气开关	220V, D 型 2P40A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、 短路保护	只	45	15	675	施耐德、正泰、环宇
352	插座	16A86 型 220V, 高温阻燃 PVC 材质	只	16	15	240	公牛、正泰、华派
353	塑壳断路器	3P100A380V/400V. AC400V	只	650	3	1950	施耐德、正泰、环宇
354	除锈剂	多功能, 性状: 弱酸性棕色液体, 剂型: 水性剂, 250ml	瓶	15	5	75	

355	三芯电缆	YJV 低压 3*4 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜 芯, 阻燃绝缘	米	28	150	4200	赣昌、太平洋、美园
356	帆布卷盘警戒线	纤维布料, 100 米	盒	125	9	1125	
357	不锈钢阀门	带水位针	套	260	10	2600	
358	电瓶	6-FNM-930G, 支持充电, 电压 12V, 电流 200AH, 冷启动温度-18℃	台	1450	5	7250	
359	海绵垫	50CM	只	85	150	12750	
360	六角套筒	10 件套, 35K 高碳钢, 弯杆: 1/2 接口, 1/2 六角套筒: 8/9/10/11/12/13/14/16/17mm	套	55	2	110	
361	警戒带	散装, 纤维布料, 长 30m, 宽 5cm	卷	85	9	765	
362	空气开关盒	6 回路, 阻燃面板, 0.6mm 冷轧板, 喷塑后厚度: 0.7mm	只	45	35	1575	施耐德、正泰、环宇
363	投光灯	150W 光通量 900-1000 (IM)	只	380	3	1140	
364	空调出风口	250*250mm, ABS 材质, 自带螺丝 孔	套	130	20	2600	
365	空调出风箱	贴棉, ABS 材质, 单面彩钢	只	380	3	1140	
366	软风管	直径 250mm, PVC 铝复合伸缩软管, 拉直长度 10 米	条	150	20	3000	
367	焊接胶	金属, 粘稠度: 50MPAS, 容量: 50ml	组	85	20	1700	
368	镀锌脱水盘	400*300mm	只	100	5	500	
369	热电传感器	K 型, 铠装热电偶, 引线材质: 四 氟镀锡(多股屏蔽线), 测温范围: -40℃-1150℃, 探头尺寸: 100mm,	根	128	5	640	

		直径 2mm					
370	电锤	电池: 20V/4.0Ah, 最大输出功率: 500W, 冲击能量: 2.8J, 冲击频率: 0-4500/min, 钻孔直径: 混凝土 24mm, 钢材 13mm, 木材 28mm, 空载转速: 0=1000rpm	台	910	2	1820	
371	轴承	NSK6201, 材质: 轴承钢, 内径: 12mm, 外径: 32mm, 宽度: 10mm	只	22	60	1320	
372	PVC 弯头	直径 40mm	只	5	35	175	
373	PVC 直接头	直径 40MM	只	4	35	140	
374	橡塑保温胶	15kg, 涂刷面积: 1 公斤可涂刷约 4-5 m ²	桶	150	5	750	
375	排空阀	直径 50MM, 承压 1.6Mpa	只	120	5	600	
376	断相与相序继电器	220V, 安装方式: 导轨/壁挂, 环境温度: -5℃-40℃, 电寿命: 1×10 ⁵ 次, 机器寿命: 1×10 ⁶ 次, 保护功能: 过压, 欠压, 断相, 错相	只	58	3	174	
377	灯源	LED 光通量 900-1000 (lm)	只	26	10	260	
378	拆弯线钳	折弯范围: 0.6mm-6mm, 合金钢剥线口	把	68	5	340	
379	卷尺	5M, 钢制	把	65	3	195	
380	铜接管	50 平方毫米, GT 铜管	只	15	35	525	
381	铜接线鼻	接线 50 平方毫米, 表面镀锡, 内紫铜	只	9	15	135	

382	热熔套管	180 平方毫米, 起始收缩 80℃, 完全收缩 125℃ 以上, 每卷 100 米	卷	260	5	1300	
383	插座	6 孔 120mm220V, 高温阻燃 PVC 材质	只	35	80	2800	公牛、正泰、华派
384	插座	86 型 10A220V, 高温阻燃 PVC 材质	只	38	50	1900	公牛、正泰、华派
385	灯管	插拨式 13w, 材质: 玻璃管	根	15	150	2250	飞利浦、雷士、佛山照明
386	空气开关盒	4 路, 符合 GB/T10963.1	只	35	15	525	施耐德、正泰、环宇
387	空气开关盒	6 路, 符合 GB/T10963.1	只	40	15	600	施耐德、正泰、环宇
388	铜鼻子	35 平方毫米 220VOT 型材质表面镀锡内紫铜, 表面工艺: 酸洗, 导电性好, 抗氧化	只	7	80	560	
389	配电箱	800*600mm 环氧树脂对接套管, 铜芯导线	套	860	2	1720	
390	阻燃线管	直径 16mm, PVC 材质符合 JG/T3050-1998	米	6	173	1038	联塑, 松塑、鸿雁
391	角铁	镀锌 50*50mm	根	160	5	800	
392	五芯电缆	YJV 低压 2.5 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	22	150	3300	赣昌、太平洋、美园
393	桥架	直径 400MM, 304 不锈钢	米	160	15	2400	
394	桥架弯头	直径 400mm, 304 不锈钢	只	160	3	480	
395	多股软线	双色, 纯无氧铜, 强韧外皮, 聚氯乙烯, 每卷 100 米	卷	351	5	1755	
396	LED 平板灯	595*595mm, 色温 3500/6500K	套	202.8	350	70980	飞利浦、雷士、晨慧
397	液体绝缘胶	200ml, 高粘度, 使用温度范围 -55℃-200℃	瓶	40	2	80	
398	十一字批头	65mm, S2 合金钢	支	10	35	350	

399	螺口灯头	光通量 900-1000 (IM), 阻燃 PBT 材质	只	3	100	300	
400	护导线	2*4 平方毫米符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	720	10	7200	
401	护导线	2*2.5 平方毫米符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	450	5	2250	
402	护导线	2*1 平方毫米符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	280	5	1400	
403	开关	220V, A118 符合 GB/T10963.1	只	19	100	1900	
404	钻头	瓷砖用, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	支	18	60	1080	
405	切割片	直径 100mm, 树脂结合, 双层纤网	片	19	80	1520	
406	PVC 槽板	24mm, 阻燃绝缘 PVC	米	9	300	2700	联塑, 松塑、鸿雁
407	PVC 槽板	20mm, 阻燃绝缘 PVC	米	8	150	1200	联塑, 松塑、鸿雁
408	螺丝	平头, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	40	2	80	
409	管卡	PVC, 100 个/包	包	60	25	1500	
410	一体化支架灯	36W 220V, 材质: PC+铁材	套	37	50	1850	
411	LED 吸顶灯	三基色光通量 900-1000 (IM)	只	320	15	4800	
412	铝方管	40*40MM, 壁厚: 2mm	根	560	5	2800	
413	开孔器	直径 26MM, 合金锻造, 可连打 200 孔	只	35	5	175	
414	电焊胶	强力, 粘稠度: 50mpas	支	88	3	264	
415	四位插座	三角盒式 220V, 高温阻燃 PVC 材质	只	68	20	1360	公牛、正泰、华派

416	强磁机头	直径 65MM, S2 合金钢	支	22	60	1320	
417	电动免钉胶枪	最大输出功率 160W。最大推进力 8000N	把	280	2	560	
418	超强亮灯	LED, 8.4V 增压灯芯, 激光式, 照射距离 1000 米, 连续照明时间 12h	只	285	3	855	
419	多联机集水槽	834*834MM, 304 不锈钢	只	620	2	1240	
420	空调水泵	28 米扬程, 垂直排水可达 28 米, 自带止回阀, 水满自动排出, 规定流量: 1.5m ³ /h, 额定电压 220V, 配管内径 25mm, 额定功率: 200W, 最大功率 300W	台	860	2	1720	
421	轴流风机	尺寸 350*350MM, 表面: 耐火锤纹漆	只	280	2	560	
422	漏电断路器	30A, 220V-380V	只	93.6	5	468	施耐德、正泰、环宇
423	电热管	380W	根	120	5	600	
424	镀镍管	直径 20cm	米	30	3	90	
425	出风箱	1500*250*200mm, ABS 材质, 单面彩钢	只	680	3	2040	
426	继电器	电压 220V, 额定电流: 10A, 安装方式: 螺丝安装/导轨安装, 抗冲击电压: 6KV, 辅助触点: 3 开 2 闭 /5 常开	只	40	3	120	
427	空气开关	220V, 3P16A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	只	85.8	5	429	
428	二脚插头	10A, 绝缘阻燃 PC	只	2.7	30	81	
429	三脚插头	10A, 绝缘阻燃 PC	只	3.5	30	105	

430	铁质换气扇	350*350mm	个	120	2	240	
431	低压电源稳压器	220V, 功能: 过压保护、欠压保护、过温保护、短路保护	只	280	2	560	
432	低压灯泡	15W 光通量 900-1000 (IM)	只	15	15	225	
433	明孔漏电插座	16A 86 型 220V, 高温阻燃 PVC 材质	套	33	15	495	公牛、正泰、华派
434	三相断路器	100A, 220V-380V	只	360	3	1080	施耐德、正泰、环宇
435	角铁	镀锌钢 40*40mm	根	180	2	360	
436	电容器	35UF 高密度电容卷芯, 加厚金属化聚丙烯薄膜紧密卷绕	只	26	35	910	
437	塑壳断路器	250A380V/400V. AC400V	只	750	2	1500	施耐德、正泰、环宇
438	缓蚀阻垢剂	25kg, 外观: 无色至淡黄色液体, PH 值: 1.0-3.0, 密度: 1.0-1.25	桶	260	24	6240	
439	密闭水缓蚀剂	25kg, 外观: 无色至淡黄色液体, PH 值: 8-12, 密度: 1.0-1.25	桶	260	21	5460	
440	预膜剂	25kg, 外观: 无色至淡黄色液体, PH 值: >7 碱性, 成分: 成膜剂、铁缓蚀剂、铜缓蚀剂	桶	290	12	3480	
441	LED 灯	T8 光通量 900-1000 (IM)	套	37	17	629	
442	插座	三孔 86 型 220V, 高温阻燃 PVC 材质	只	13	17	221	公牛、正泰、华派
443	防水盒	插座, 材质: PVC	只	30	9	270	
444	LED 灯泡	15W 光通量 900-1000 (IM)	只	55	35	1925	飞利浦、雷士、佛山照明
445	LED 灯泡	13W 光通量 900-1000 (IM)	只	30	35	1050	飞利浦、雷士、佛山照明
446	LED 灯泡	24W 光通量 900-1000 (IM)	只	78	35	2730	飞利浦、雷士、佛山照明
447	百叶砂轮片	150mm	只	10	35	350	

448	换气扇	百叶, 低噪音管道, 铜线圈	只	78	52	4056	凡可、神雕、风博士
449	PVC 管	直径 16mm. GB/T14823. 2 标准	米	6	173	1038	
450	开关	220V, 86 型符合 GB/T10963. 1	只	16	35	560	
451	铜外丝	直径 15MM	只	5	173	865	
452	LED 头灯	12v 光通量 900-1000 (IM)	只	45	22	990	
453	分子润滑油	60ml, 使用温度: 260℃-零下 30℃, 功能: 防锈、润滑、增强抗腐蚀性	瓶	6	17	102	
454	内六角扳手	10 件套, CR-V 高强度合金钢	套	58	3	174	
455	不锈钢阀门	20MM	只	120	14	1680	
456	空调挡风板	60*60cm, 材质 PVC	只	45	9	405	
457	铜外丝	直径 20MM	只	7	173	1211	
458	铜外丝	直径 25MM	只	11	173	1903	
459	空调挡风板	45*45cm 材质 PVC	只	35	17	595	
460	换气扇	BRT, 低噪音管道, 铜线圈 160*160mm	只	170	221	37570	凡可、神雕、风博士
461	活动扳手	活动 12 寸, 高硬度铬钒钢材质	把	35	14	490	
462	脚踏阀	直径 25mm, 不锈钢阀芯	只	185	35	6475	彪马. 恒洁. 东鹏
463	玻璃胶枪	适用胶型: 硬装胶/袋装胶	把	15	35	525	
464	接线端子	三进三出, 额定电压: 220V, 额定电流 32A, 外壳材质: 阻燃尼龙, 导线材质: 纯铜导线, 每盒 50 个	盒	150	189	28350	
465	不锈钢阀门	20mm	只	60	7	420	
466	六角自攻螺丝	3*6mm, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	35	5	175	

467	空气开关	220V, D型 25A 符合 GB/T10963. 1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	48	20	960	施耐德、正泰、环宇
468	空气开关	220V, D型 2P32A 符合 GB/T10963. 1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	48	20	960	施耐德、正泰、环宇
469	空气开关	220V, 1P16A 符合 GB/T10963. 1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	20	20	400	施耐德、正泰、环宇
470	顺位器	304 不锈钢	只	27	300	8100	
471	安全锤	内有钢构连接, 稳定牢固	把	22	9	198	
472	不锈钢下水	50mm	套	26	150	3900	
473	铜球阀	25mm	只	44	35	1540	
474	活动扳手	8 寸, 铬钒钢材质	把	12	10	120	
475	老虎钳	钳口范围: 8 寸, 钳口材质: 铬钒钢	把	16	10	160	
476	工具包	大号, 帆布材质长 45cm, 高 30cm, 厚 18cm	只	12	17	204	
477	万向阀	直径 15mm, 不锈钢阀芯	只	27	100	2700	
478	电源开关	380V 转 24V 符合 GB/T10963. 1	只	1800	2	3600	
479	铜线	BVR 25 平方毫米, 符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 100 米/卷	米	33	150	4950	赣昌、太平洋、美园
480	感应龙头	交·直流. 符合 GB18145 标准, 陶瓷阀芯. 黄铜材料	套	190	100	19000	利标、绿歆、艾贝朗
481	铜内丝	直径 15mm	只	6	80	480	
482	铜内丝	直径 20mm	只	9	80	720	
483	铜内丝	直径 25mm	只	12	80	960	
484	铜三通	直径 25mm	只	22	80	1760	

485	鹅颈龙头	感应.符合 GB18145 标准,陶瓷阀芯.黄铜材料	套	215	50	10750	利标、绿歌、艾贝朗
486	漏电空气开关	220V, 20.30MA, 符合 GB/T10963.1, 功能:漏电、过载、短路保护	只	150	5	750	施耐德、正泰、环宇
487	智能双向指示牌	24V 符合 GB17945-2010 标准. 应急时间 90 分钟	只	186	85	15810	
488	铜线	BVR6 平方毫米, 符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	561	3	1683	赣昌、太平洋、美园
489	铜线	BVR4 平方毫米, 符合 GB/T19666-2019 2019Q/JGC 02001-2002, 每卷 100 米	卷	351	10	3510	赣昌、太平洋、美园
490	插座	10-16A 设备带 220V 高温阻燃 PVC 材质	只	32	150	4800	公牛、正泰、华派
491	户外防水路灯	400W 光通量 900-1000 (IM)	只	680	40	27200	蚂蚁、飞利浦、亚明
492	铜地插	10A, 黄铜拉丝面板+阻燃 PC 材料, 橡胶圈密封条	只	185	60	11100	
493	花线	2*1.5 平方毫米, 材质: PVC+无氧铜 每卷 100 米	卷	285	2	570	
494	软管	直径 20mm, 304 不锈钢, 长度 50cm	卷	48	15	720	
495	止回阀	单向, 铜质	只	15	80	1200	
496	阀芯	15mm, 铜芯	只	15	15	225	
497	铜排	加装热缩管材质: 紫铜	根	24	100	2400	
498	铜排	热缩管 340*30mm 材质: 紫铜	根	65	100	6500	
499	金属软管	两头带弯头	根	36	52	1872	

500	锁芯	一把通, 材质: 铜	只	5.5	800	4400	
501	交流接触器	32A 220V, 铜芯线圈, 阻燃外壳	只	180	10	1800	
502	膨胀螺丝	8*12mm, 304 不锈钢, 每盒 100 个	盒	180	2	360	
503	电锤钻头	12mm, 双后角, 双螺旋排屑槽, M2 高速钢	根	18	16	288	
504	开孔器	40mm, 合金锻造, 可连打 200 孔	只	25	26	650	
505	粘泥剥离剂	外观: 无色至淡黄色, PH 值: 6-8, 密度: 1.0-1.15, 25KG/桶	桶	355	69	24495	
506	换气扇	BRT, 低噪音管道, 铜线圈	只	170	221	37570	凡可、神雕、风博士
507	LED 一体化灯	T5 16W 光通量 900-1000 (IM)	套	21	87	1827	
508	LED 一体化灯	T5 10W 光通量 900-1000 (IM)	套	16	381	6096	
509	塑壳漏电空气开关	220V, 4P125A 符合 GB/T10963.1, 功能: 漏电、过载、短路保护	个	820	3	2460	施耐德、正泰、环宇
510	镀锌管	直径 20cm	米	30	3	90	
511	防锈漆	7.5kg, 防锈防腐, 附着力强	桶	150	14	2100	
512	防锈漆	15kg, 防锈防腐, 附着力强	桶	285	3	855	
513	五芯电缆	YJV 低压 4*95+1*50 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	395.7	150	59355	赣昌、太平洋、美园
514	五芯电缆	YJV 低压 4*50+1*25 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	225.1	150	33765	赣昌、太平洋、美园
515	五芯电缆	YJV 低压 4*70+1*35 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	273	150	40950	赣昌、太平洋、美园

516	五芯电缆	YJV 低压 4*10+1*6 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	60.8	150	9120	赣昌、太平洋、美园
517	五芯电缆	YJV 低压 4*25+1*16 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	120.7	150	18105	赣昌、太平洋、美园
518	五芯电缆	YJV 低压 4*35+1*16 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	140.4	150	21060	赣昌、太平洋、美园
519	五芯电缆	YJV 低压 4*16+1*10 平方毫米, 220V 0.6/1KV, 材质: 铜芯, 材质: 铜芯, 阻燃绝缘	米	85.8	150	12870	赣昌、太平洋、美园

合计

250000 元

二、评标标准

院内调研

三、文件编制要求

1. 调研文件的组成和要求
 - 1.1 投标人应报送的调研文件的具体内容和编排顺序如下：
 0. 调研文件封面；调研文件总目录或索引（总目录或索引格式由申请人自行设计）；
 1. 投标人致函（附件 1）；
 2. 授权书（附件 2）；
 3. 承诺函（附件 3）；
 4. 中小企业声明函（附件 4）；
 5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；
 6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；
 7. 报价单；
 8. 需求响应/偏离表；
 9. 技术文件；
 10. 投标人认为有必要提供的其他资料；
 11. 投标企业情况一览表；
 - 1.2 投标人应编写调研、调研文件目录及页码
 - 1.3 投标人提交的调研文件应客观、属实。如投标方无故不参加投标活动或迟到 2 次以上（1 年内）、提供虚假材料、近三年内经营活动中有重大违法记录、采取不正当手段诋毁或排挤其它投标人、恶意串通或行贿、拒不签订或不如实履行调研合同、无事实依据恶意投诉，或有其它违法违规行为干扰招标活动的，招标人有权取消投标申请人的投标资格，并将该投标单位列入黑名单，3 年内不得参与我院任何调研项目投标。如果招标人因此遭受损失，投标人应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。
2. 调研文件的形式和签署
 - 2.1 调研文件：电子文件应扫描已加盖公章文件；纸质文件应加盖公章，左侧

装订或胶装（如果申请文件太厚，可以分册装订），装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订。

3. 调研文件的递交审核

3.1 投标人应在规定的时间内，在南昌大学第二附属医院调研管理平台网站上传资料（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）。

3.2 招标人有权拒绝接收在本条规定的截止时间以后收到的以及未递交到本条规定网站或地点的任何调研文件，被拒绝的调研文件将原封退还投标申请人。

3.3 投标人调研文件申请通过后，本项目以投标人在南昌大学第二附属医院调研管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）上传的调研文件为依据进行评审。

仅当南昌大学第二附属医院调研管理平台网站（网址：<https://bid.jxndefy.cn/home>）出现故障情况下，按投标人递交的纸质调研文件为依据进行评审。未递交纸质调研文件的投标人，按无效处理。

3.4 投标人应准备一份调研文件正本和六份副本，每套调研文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4. 项目技术参数（所投项目完全符合或满足临床要求）

5 评审办法

5.1 议价采用综合评分法，在满足资格及科室需求的情况下，所有专家评分中综合得分最高者为成交单位。

6 注意事项

6.1 当事人认为调研文件、议价过程和成交结果使自己权益受到损害的，应当在以下规定时间内以书面形式向招标调研中心提出质疑。

对调研文件提出质疑的，为资格审核通过之日起三日内，超出规定时间不予受理。

对议价过程提出质疑的，为各议价程序环节结束之日起三日内，超出规定时间不予受理。

对成交结果提出质疑的，为成交结果公示期限届满之日，超出规定时间不予受理。

2. 授权书（附件 2）；

授权书

本人_____（身份证号：_____），作为（公司名称）_____法定代表人，在此授权我公司_____先生/女士（身份证号：_____）作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理_____（项目编号及名称）招投标业务办理及合同签订等相关事宜。

本授权书有效期自_____起至_____止（期限不少于一年）。

在此授权期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

_____（公司名称及公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____

<p>授权人身份证复印件正面</p>	<p>授权人身份证复印件反面</p>
<p>被授权人身份证复印件正面</p>	<p>被授权人身份证复印件反面</p>

3. 承诺函（附件3）；

承诺函

南昌大学第二附属医院：

我公司郑重承诺在本次调研活动中，所提交的材料是真实、有效的，复印件与原件一致的。

不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为；不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下调研活动的情况；不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加调研活动的情况。

如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，我公司自行承担一切法律后果。我公司将自觉接受接受招标人、投标单位、广大群众监督，若发生违诺行为，自愿接受任何处罚。

_____（公司名称及公章）

承诺人（签字、盖章）：_____

日期：_____

4. 中小企业声明函（附件4）；

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院第728号）的规定，本公司参加南昌大学第二附属医院的（项目编号、项目名称）议价活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。本企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；本企业从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

5. 投标人资格要求（复印件加盖公章）；

- 5.1. 具有独立承担民事责任的能力；
- 5.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 5.3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（相关业绩）；
- 5.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.5. 参加调研活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5.6. 投标单位应提供《企业法人营业执照》、《法人授权书》、《资质证明》、
项目负责人及相关人员资质证书复印件等，开标需带原件校验。
- 5.7. 提供“一、调研要求”涉及的相关材料。

6. 投标人须提供售后服务能力承诺证明材料（南昌地区）；

7. 报价单；**报价单**

项目编号_____

项目名称_____

序号	名称	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中小企业	备注
1						
2						
合计（大写）：						

注：1、投标人为中小企业须在明细表中注明，并在调研、调研文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、投标人必须填写分项报价，以证明投标报价的合理性，否则视为无效投标。

投标人盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

9. 技术文件；

内容包括：

- 1、服务内容的详细说明
- 2、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

10. 投标人认为有必要提供的其他资料；

11. 投标企业情况一览表；

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系电话		
	传 真			网址/邮箱		
企业性质						
法定代表人	姓名			技术职称		电话
技术负责人	姓名			技术职称		电话
成立时间				员工总人数：		
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
银行账号						
经营范围备注						